



## La strame irregolare



formato	spessore	kg/m2	pezzatura media (d)	m2/paletta
<b>normale</b>	2-5 cm	ca. 85	ca. 20 cm	ca. 17 - 18
<b>sottile</b>	1-3 cm	ca. 65	ca. 20 cm	ca. 23
<b>gigante</b>	3-7 cm	ca. 110	ca. 40 cm	ca. 13 - 14
<b>gigante/sottile</b>	2-4 cm	ca. 80	ca. 40 cm	ca. 16

Utilizzato per pavimentare piazze, cortili, viali, marciapiedi, passi pedonali, giardini e per bordare piscine.

## Piastrelle



formato	spessore	larghezza	lunghezza	m2/paletta
<b>sottile</b>	1-3,5 cm	10/15/20/25/30/35/40 cm	a correre e/o a misura	ca. 20
<b>normale</b>	2-6 cm	10/15/20/25/30/35/40 cm	a correre e/o a misura	ca. 15
<b>grosso</b>	4-8 cm	10/15/20/25/30/35/40 cm	a correre e/o a misura	ca. 10

Utilizzate per restauri e come motivo funzionale di arredo di centri storici, piazze, strade, portici, marciapiedi e terrazze. Possono essere fornite con le coste tranciate e/o fresate.


## Ciottoli



granulometria	kg/m2
<b>4/6 cm</b>	ca. 100
<b>6/8 cm</b>	ca. 130
<b>8/10 cm</b>	ca. 180
<b>10/12 cm</b>	ca. 240
<b>12/15 cm</b>	ca. 330

Variegati nei colori e nelle dimensioni permettono di creare suggestive ambientazioni in parchi, viali e centri storici.


### Smolleri



**larghezza spessore lunghezza kg/m2**  
**3-7 cm** 18-25 cm a correre e/o a misura ca. 180 / 220

Posti l'uno sull'altro rivestono muretti, pilastri, pareti, zoccolature; posati perpendicolarmente, pavimentano strade in forte pendenza e rampe di accesso ad autorimesse.

### Cubetti



<b>formato</b>	<b>spessore</b>	<b>kg/m2</b>	<b>numero pezzi per m2</b>	<b>m2/cassa</b>
<b>4/6 cm</b>	4-6 cm	ca. 100	approx. 290-300 cm	ca. 15
<b>6/8 cm</b>	5.5-8 cm	ca. 135	approx. 155-160 cm	ca. 11
<b>8/10 cm</b>	7.5-11 cm	ca. 180	approx. 95-100 cm	ca. 8
<b>10/12 cm</b>	10-13 cm	ca. 235-250	approx. 63-67 cm	ca. 6.5
<b>14/17 cm</b>	14-20 cm	ca. 300-350	approx. 27-31 cm	ca. 5

Pavimentano strade, piazze, portici, isole pedonali, marciapiedi e viali.

### Pedate e copertine




Utilizzati per rivestire scale e muri perimetrali, presentano tutte le coste allo spacco

<b>spessore</b>	<b>larghezza</b>	<b>lunghezza</b>	<b>m1/paletta</b>
<b>3-4 cm and/or 4-5 cm</b>	20/25/30/35 cm	a correre e/o a misura	ca. 40
<b>4-5 cm</b>	35/40 cm	a correre e/o a misura	ca. 20 - 30



### Binderi




**larghezza spessore peso kg/m1 lunghezza m1/cassa**

**10 cm** 5-8 cm ca. 20 a correre ca.90

**12cm** 10-15 cm ca. 35 a correre ca.45

Impiegati per il contenimento di qualsiasi tipo di pavimentazione, delimitano marciapiedi, piazzali, cigli stradali, aiuole e giardini.

### Cordoli




**larghezza spessore lunghezza m1/paletta**

**3/4/5/6/7/8/9/10 cm** 18-25 cm a correre ca. 30-40

Impiegati per il contenimento di qualsiasi tipo di pavimentazione, delimitano marciapiedi, piazzali, cigli stradali, aiuole e giardini.

### Bugnato



**larghezza spessore lunghezza m2/cassa**

**10-25 cm** 10-15 cm a correre ca. 5

Idoneo alla costruzione di argini, alvei di fiumi, muri di sostegno perimetrali e di contenimento di strade, il bugnato è sempre più richiesto per la realizzazione di opere pubbliche.

## Pedate e alzate



**pedate:** si ottengono da lastre allo spacco di cava di spessore variabile da 3 a 7 cm, fresate a misura. Presentano normalmente coste viste spessorate a 3, 4 e/o 6 cm per una profondità standard di 5-6 cm. Con l'ausilio di un mazzuolo, lo scalpello asporta la parte segata e riporta in vista, scalpellandola, la parte viva della pietra.

**alzate:** ottenute da lastre allo spacco di spessore sottile, variabile da 1 a 3 cm, presentano coste segate, larghezza fissa e lunghezza a correre e/o a misura. Le coste viste possono essere lavorate come le rispettive teste delle pedate.